



PTC陶瓷電阻加熱

1400 W (110 V)、1700 W (220 V)

968SKP 線控  
牌價：NT\$ 28600 元968SRP 遙控  
牌價：NT\$ 32000 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
高溫暖房	160	11.2	45	20 (間歇)	—	19	14	1400	1700
中溫暖房	120	9.1	38	20 (間歇)	—	15	14	1400	1700
暖房乾燥	160	11.2	45	85	10.2	19	14	1400	1700
省電乾燥	160	11.2	45	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11.2	45	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9.1	38	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKP 最大8小時、968SRP 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm								



遠紅外線碳素燈管

1500 W (110 V)、2200 W (220 V)

968SKN 線控  
牌價：NT\$ 32000 元968SRN 遙控  
牌價：NT\$ 36000 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
高溫暖房	160	11	49	20 (間歇)	—	19	14	1500	1500
中溫暖房	120	9	42	20 (間歇)	—	15	14	1500	1500
暖房乾燥	160	11	49	85	10.2	19	14	1500	1500
省電乾燥	160	11	49	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11	49	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9	42	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKN 最大8小時、968SRN 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm								

**選購配備**

**AR-3 Wi-Fi控制模組**

用於遠程操控浴室暖風乾燥機，採用RS-485通訊界面，透過行動裝置安裝ALASKA X 奧創智慧APP，便可全面實現智慧衛浴新體驗，適用968全系列機種

牌價：NT\$ 1650 元



PTC陶瓷電阻加熱

1400 W (110 V)、1700 W (220 V)

300SRP 遙控  
牌價：NT\$ 28000 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
暖房 (強)	160	10	48	15	—	27	—	1400	1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	1400	1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	—	1400	1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—	—
涼風 (強)	160	10	48	15	—	27	—	—	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11.5	25	—	—	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	9	13	—	—	—
24Hr換氣	—	—	34	85	9	13	—	—	—
TIMER (定時)	300SRP 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm								



PTC陶瓷電阻加熱

1400 W (110 V)、1700 W (220 V)

300BKP(豪華型) 線控  
牌價：NT\$ 19800 元300BRP(豪華型) 遙控  
牌價：NT\$ 20900 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
暖房 (強)	150	10	48	15	—	27	—	1400	1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	1400	1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	—	1400	1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—	—
涼風 (強)	150	10	48	15	—	27	—	—	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11.5	25	—	—	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	9	13	—	—	—
24Hr換氣	—	—	34	85	9	13	—	—	—
TIMER(定時)	300BKP(豪華型) 最大8小時、300BRP(豪華型) 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm								

RS-518  
單吸式 / 遙控  
1350 W (110 V)  
牌價：NT\$ 40000 元RS-528 大浴室專用  
單吸式 / 遙控  
2250 W (220 V)  
牌價：NT\$ 42000 元

遠紅外線碳素燈管

RS-618  
雙吸式 / 遙控  
1350 W (110 V)  
牌價：NT\$ 44000 元RS-628 大浴室專用  
雙吸式 / 遙控  
2250 W (220 V)  
牌價：NT\$ 46000 元遠紅外線碳素燈管  
乾溼分離浴室設計

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	RS-518 RS-618	RS-528 RS-628
預熱	160	28	50	—	—	35	—	1350	2250
乾燥	160	28	50	160	28	35	35	1350	2250
				80	9	35	25	—	—
暖房	120	21	42	—	—	25	—	1350	2250
				—	—	—	—	900	1500
暖房換氣	120	21	42	40	5	25	12	1350	2250
				—	—	—	—	900	1500
換氣	—	—	34	160	28	—	35	—	—
				80	9	—	25	—	—
連續換氣	—	—	34	80	9	—	25	—	—
涼風	160	28	50	160	28	35	35	—	—
				120	21	43	80	9	25
安裝尺寸	420 X 300 X 200 mm				出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")		
安裝尺寸	RS-618、RS-628 第二吸口面板安裝尺寸					120 X 120 mm			

**選購配備**

**AB-401 異味阻斷電動逆止閥 (氣密型)**

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN  
牌價：NT\$ 1650 元

**WH-01 窗型安裝固定座**

適用300SRP、300BRP豪華型  
牌價：NT\$ 3200 元

安裝於浴室窗戶

※產品噪音值測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。  
2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

※暖風機系列產品注意事項：

- 本製品電壓區分 110 V 和 220 V，安裝前請確認使用電壓是否與產品規格相符。
- 須委託水電師施工，所有配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。
- 必須使用無熔絲開關(獨立迴路，不與其他電器共用)。
- 請使用單芯線 $\phi 1.6\text{mm} \sim \phi 2.0\text{mm}$ 電線規格，需加裝漏電斷路器，加裝接地線。
- 依總消耗功率來選用無熔絲開關規格。
- 主機請勿裝設於浴缸及淋浴區上方，建議裝設於除浴缸、淋浴區外，消費者最常使用之區域(例：更衣區)位置。